



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Product nr.  | <b>26.20020</b>            |
| Omschrijving | BFM RVS T316L adapter Ø100 |
| Merk         | BFM                        |
| Serie        | BFM                        |
| Type         | Adapter                    |

## BFM Adapter RVS

De BFM Adapter vormt de basis van het BFM snap-in systeem en zorgt voor een veilige, hygiënische en betrouwbare aansluiting tussen leidingwerk en een BFM connector. De adapters zijn verkrijgbaar in T304L, T316L en C22 Hastelloy en vervangen traditionele verbindingen met slangklemmen. Dankzij de nauwkeurige maatvoering ontstaat een 100% stof- en lekvrije verbinding die eenvoudig te onderhouden is.

## Wat doet de BFM Adapter in de praktijk?

De adapter wordt op de installatie gemonteerd en vormt het bevestigingspunt voor een BFM connector. Door de nauwkeurige passing blijft de verbinding betrouwbaar afgesloten en worden lekkages, productverlies en productophoping voorkomen. Bovendien is de verbinding snel te openen en te sluiten, waardoor onderhoud minder tijd kost.

De taps toelopende uitvoering maakt het mogelijk de adapter eenvoudig aan te sluiten op bestaand leidingwerk. De staart kan indien nodig op maat worden ingekort voor een passende montage.

## Belangrijkste voordelen

- Onderdeel van het BFM snap-in systeem.
- 100% stof- en lekvrije verbinding.
- Vervangt traditionele verbindingen met slangklemmen.
- Hygiënisch ontwerp zonder productophoping.
- Verkrijgbaar in T304L, T316L en C22 Hastelloy.
- Eenvoudig te monteren en geschikt voor aanpassing aan bestaand leidingwerk.

## Toepassingen

De BFM Adapter is geschikt voor onder andere:

- Voedingsmiddelenindustrie.
- Farmaceutische industrie.
- Chemische procesindustrie.
- Poeder- en bulkgoedtransport.
- Producttransportsystemen en procesinstallaties.

## Praktische toelichting

Bij toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan, zoals bij houtstof, bloem of melkpoeder, wordt het gebruik van een statisch geleidende strip tussen beide BFM adapters aanbevolen. Wanneer de connector wordt uitgevoerd met Tool Release (TR), moet in de bovenste rand van de adapter een gat van 6 mm worden aangebracht. Hiermee kan de Tool Release-functie worden toegepast om te voldoen aan de veiligheidseisen volgens artikel 7.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

## Specificaties

|           |                      |                         |        |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------|
| Materiaal | Roestvaststaal (RVS) | Nominaal kanaaldiameter | 100 mm |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------|

# PRODUCTBLAD

26.20020 - BFM RVS T316L adapter Ø100

vlint.

|                             |                  |                             |       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Materiaalkwaliteit          | RVS 316 (1.4401) | Werkende lengte             | 89 mm |
| Oppervlaktebescherming      | Overig           | Insteeklengte aansluiting 1 | 0 mm  |
| Hulpstukverbinding          | ✓                | Insteeklengte aansluiting 2 | 0 mm  |
| Buisverbinding              | ✓                | Isolatie dikte              | 2 mm  |
| Verlengd                    | ✗                |                             |       |
| Met voorgesloten afdichting | ✗                |                             |       |
| Geïsoleerd                  | ✗                |                             |       |
| Aansluiting 1               | Flens            |                             |       |
| Aansluiting 2               | Kanaaleind       |                             |       |

Leverancier   Artikelnr.   Artikel omschrijving

Nedfilter   26.20020   BFM RVS T316L adapter Ø100

info@vlint.nl | 088 88 77 111 | www.vlint.nl