



Product nr.	26.28424
Omschrijving	BFM C22 Hastelloy adapter Ø300
Merk	BFM
Serie	BFM
Type	Adapter

BFM Adapter RVS

De BFM Adapter vormt de basis van het BFM snap-in systeem en zorgt voor een veilige, hygiënische en betrouwbare aansluiting tussen leidingwerk en een BFM connector. De adapters zijn verkrijgbaar in T304L, T316L en C22 Hastelloy en vervangen traditionele verbindingen met slangklemmen. Dankzij de nauwkeurige maatvoering ontstaat een 100% stof- en lekvrije verbinding die eenvoudig te onderhouden is.

Wat doet de BFM Adapter in de praktijk?

De adapter wordt op de installatie gemonteerd en vormt het bevestigingspunt voor een BFM connector. Door de nauwkeurige passing blijft de verbinding betrouwbaar afgesloten en worden lekkages, productverlies en productophoping voorkomen. Bovendien is de verbinding snel te openen en te sluiten, waardoor onderhoud minder tijd kost.

De taps toelopende uitvoering maakt het mogelijk de adapter eenvoudig aan te sluiten op bestaand leidingwerk. De staart kan indien nodig op maat worden ingekort voor een passende montage.

Belangrijkste voordelen

- Onderdeel van het BFM snap-in systeem.
- 100% stof- en lekvrije verbinding.
- Vervangt traditionele verbindingen met slangklemmen.
- Hygiënisch ontwerp zonder productophoping.
- Verkrijgbaar in T304L, T316L en C22 Hastelloy.
- Eenvoudig te monteren en geschikt voor aanpassing aan bestaand leidingwerk.

Toepassingen

De BFM Adapter is geschikt voor onder andere:

- Voedingsmiddelenindustrie.
- Farmaceutische industrie.
- Chemische procesindustrie.
- Poeder- en bulkgoedtransport.
- Producttransportsystemen en procesinstallaties.

Praktische toelichting

Bij toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan, zoals bij houtstof, bloem of melkpoeder, wordt het gebruik van een statisch geleidende strip tussen beide BFM adapters aanbevolen. Wanneer de connector wordt uitgevoerd met Tool Release (TR), moet in de bovenste rand van de adapter een gat van 6 mm worden aangebracht. Hiermee kan de Tool Release-functie worden toegepast om te voldoen aan de veiligheidseisen volgens artikel 7.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nominaal kanaaldiameter	300 mm
-----------	----------------------	-------------------------	--------

PRODUCTBLAD

26.28424 - BFM C22 Hastelloy adapter Ø300



Materiaalkwaliteit	C22 (staal)	Werkende lengte	89 mm
Oppervlaktebescherming	Overig	Insteeklengte aansluiting 1	0 mm
Hulpstukverbinding	✓	Insteeklengte aansluiting 2	0 mm
Buisverbinding	✓	Isolatiedikte	2 mm
Verlengd	✗		
Met voorgesmonteerde afdichting	✗		
Geïsoleerd	✗		
Aansluiting 1	Flens		
Aansluiting 2	Kanaaleind		

Leverancier	Artikelnr.	Artikel omschrijving
Nedfilter	26.28424	BFM C22 Hastelloy adapter Ø300

info@vlint.nl | 088 88 77 111 | www.vlint.nl