



Product nr.	26.305275
Omschrijving	BFM Lock-Out Safety System
Merk	BFM
Serie	BFM
Type	Accessoires en Toebehoren

BFM Lock Out Safety System

Het BFM Lock Out Safety System is een veiligheidsaccessoire voor het BFM snap-in systeem waarmee een connector veilig en gecontroleerd kan worden vergrendeld tijdens onderhoud, inspectie of reinigingswerkzaamheden. Door ongewenst losnemen van de connector te voorkomen, draagt het systeem bij aan een veilige werkomgeving en een gecontroleerd onderhoudsproces.

Wat doet het Lock Out Safety System in de praktijk?

Tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt het Lock Out Safety System dat een connector onbedoeld wordt verwijderd of teruggeplaatst. Hierdoor kunnen werkzaamheden veilig worden uitgevoerd zonder risico op onverwachte productstromen of ongewenste toegang tot de installatie.

Het systeem sluit aan op het BFM snap-in systeem en ondersteunt lock-outprocedures binnen productieomgevingen waar veiligheid en procescontrole essentieel zijn.

Belangrijkste voordelen

- Voorkomt ongewenst verwijderen van de connector tijdens onderhoud.
- Ondersteunt veilige lock-outprocedures.
- Eenvoudig te combineren met het BFM snap-in systeem.
- Draagt bij aan een veilige werkomgeving.
- Snelle montage en eenvoudige bediening.
- Geschikt voor periodiek onderhoud en inspecties.

Toepassingen

Het BFM Lock Out Safety System is geschikt voor onder andere:

- Voedingsmiddelenindustrie.
- Farmaceutische industrie.
- Chemische industrie.
- Poeder- en bulkverwerking.
- Installaties met het BFM snap-in systeem.
- Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden waarbij lock-outprocedures worden toegepast.

Praktische toelichting

Het Lock Out Safety System is bedoeld als aanvulling op het BFM snap-in systeem en ondersteunt veilige onderhoudsprocedures. Controleer vooraf of het systeem geschikt is voor de toegepaste connector en volg altijd de geldende veiligheids- en lock-outprocedures binnen de installatie.

Specificaties

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Nominaal kanaaldiameter	0 mm
Materiaalkwaliteit	Overig	Werkende lengte	0 mm
Oppervlaktebescherming	Overig	Insteeklengte aansluiting	0 mm

PRODUCTBLAD

26.305275 - BFM TR Lock-Out Safety System

vlint.

Hulpstukverbinding	×
Buisverbinding	×
Verlengd	×
Met voorgesmonteerde afdichting	×
Geïsoleerd	×
Aansluiting 1	Overig
Aansluiting 2	Overig

Insteeklengte aansluiting 2
Isolatie­dikte

info@vlint.nl | 088 88 77 111 | www.vlint.nl
0 mm
0 mm

Leverancier	Artikelnr.	Artikel omschrijving
Nedfilter	26.305275	BFM TR Lock-Out Safety System